

# 551® | Avanzato Localizzatore di sottosuolo

Progettato per i professionisti e ricco di funzioni avanzate, il 551 offre tutto ciò che desiderate in un localizzatore. Con il nostro trasmettitore a doppia frequenza è possibile rintracciare facilmente i cavi nonostante le interferenze elettriche, scegliere tra le modalità picco/nulla, ottenere un segnale più forte e affidabile, con la reiezione del rumore IntelliTrack™ e molto altro ancora!

Che si tratti di tracciare linee elettriche, fili per l'irrigazione, cavi per le telecomunicazioni o tubi metallici, questo robusto localizzatore con grado di protezione IP54 è costruito per garantire precisione e prestazioni.

## Caratteristiche del prodotto:

- Doppia frequenza simultanea
- Rifiuto del rumore IntelliTrack
- Modalità di antenna di picco/nulla
- Morsetto induttivo
- Antenna di trasmissione
- Modalità passiva
- IP54
- Ricevitore ergonomico e leggero
- Triangolazione accurata della profondità
- LCD luminoso per una facile visualizzazione
- Trasmettitore rimovibile
- Robusta custodia rigida

## Perfetto per la localizzazione:

- Cavi elettrici
- Cavi di comunicazione
- Cavi di controllo dell'irrigazione
- Fili traccianti
- Tubi metallici
- Nastro per pesci
- Sonde (33 kHz)



Velocità. Affidabilità. Innovazione. [www.tempocom.com](http://www.tempocom.com)

Le caratteristiche del prodotto possono variare a seconda dei modelli e delle configurazioni. Sono soggette a modifiche senza preavviso.



# 551®

## Localizzatore sotterraneo avanzato

**Offre tre metodi di connessione per adattarsi a qualsiasi lavoro di localizzazione.**

- Connessione diretta
- Morsetto induttivo
- Induzione del trasmettitore



### Informazioni per l'ordine

CAT. NO.	DESCRIZIONE
551	Localizzatore sotterraneo avanzato
551-R	Ricevitore
551-T	Trasmettitore
IC-5	Pinza induttiva
551-C	Custodia
HS-1	Cuffie opzionali
551EU	Localizzatore sotterraneo avanzato
(solo Europa)	Transmitter (Europe Only)
551EU-T	Trasmettitore (solo Europa)

1390 Aspen Way Vista, CA - 92081 551 02/26  
 America Latina Telefono: 1 760 510 0558 | EMEA Telefono: +44 (0) 1633 927 050 Vendite India e regione SAARC: indiaSales@tempocom.com  
 EMEA: Tempo Europe Limited - Brecon House William Brown Close - Cwmbran - NP44 3AB - Regno Unito  
 ©2026 Tempo Communications Inc. - Un'azienda ISO 9001

UNITÀ COMPLETA	
<b>Prestazioni</b>	
Profondità massima	20+ ft (6+ m)
Distanza massima Oltre 1 miglio (1,6 km)	Over 1 mile (1.6 km)
<b>Condizioni operative</b>	
Temperatura operativa	Da 14 °F a 131 °F (da -10 °C a 55 °C)
<b>Peso</b>	
Con batterie	11,5 libbre
Senza batterie	9,6 libbre
DIMENSIONI DELLA VALIGETTA	
Lunghezza	28 pollici (711 mm)
Larghezza	12,6 pollici (321 mm)
Altezza	4,1 pollici (104 mm)
TRASMETTITORE	
<b>Specifiche fisiche</b>	
Peso senza batterie	2,6 libbre
Peso con batterie	4,3 libbre
Grado di protezione dall'ingresso di acqua e polvere	IP54
<b>Specifiche della batteria</b>	
Tipo di batteria	6x D cell <sup>1</sup>
Modalità doppia frequenza	40 ore tipiche
Modalità singola frequenza	50 ore tipiche
Spegnimento automatico	3 ore
<b>Frequenze operative</b>	
Connessione diretta	1,75 kHz + 33 kHz simultanee
Accoppiatore induttivo	33 kHz
Antenna induttiva	133 kHz
<b>Potenza massima in uscita</b>	
Connessione diretta	3,7 W rms <sup>2</sup>
Modalità a induzione	<1 W
RICEVITORE	
<b>Specifiche fisiche</b>	
Peso senza batterie	1,0 libbre
Peso con batterie	1,2 libbre
Grado di protezione IP	IP54
Livello di pressione sonora delle cuffie	96±3 dBA SPL max <sup>3</sup>
<b>Specifiche della batteria</b>	
Tipo di batteria	4 batterie AA
Durata tipica della batteria	35 ore
Spegnimento automatico	1,5 ore

1. 1,8 W rms per il modello UE

2. Alcalino consigliato

3. Se utilizzato con Tempo HS-1