

# OmniMarker II OmniMarker-ID

Les marqueurs électroniques constituent une solution intelligente et économique pour protéger les infrastructures souterraines, permettant aux entrepreneurs de localiser rapidement et avec précision les canalisations, raccords et épissures, tout en évitant des dommages coûteux et des temps d'arrêt. OmniMarker II perpétue l'héritage de fiabilité de Tempo Communications, offrant une portée exceptionnelle dans un design compact, respectueux de l'environnement, sans entretien, compatible avec tout localisateur de marqueurs.

Pour les projets nécessitant plus qu'une simple identification, OmniMarker-ID élève le marquage des réseaux à un niveau supérieur. En plus d'un numéro de série unique, OmniMarker-ID permet de stocker des informations critiques directement sur le marqueur, récupérables instantanément avec un localisateur et intégrées facilement dans le système SIG de l'entreprise. Cette intelligence supplémentaire rend OmniMarker-ID idéal pour protéger les infrastructures critiques, travailler dans des couloirs encombrés et fournir des données enrichies pour la gestion des actifs à long terme.

L'utilisation d'une combinaison de l'OmniMarker II passif pour les applications standard et de l'OmniMarker-ID pour les sites prioritaires offre une solution puissante et flexible qui économise du temps, réduit les risques et améliore l'efficacité opérationnelle.

## UTILISEZ L'OMNIMARKER POUR MARQUER ET LOCALISER :

- Épissures enterrées
- Dérivations de service enterrées
- Extrémités de conduites
- Bouchons de conduits
- Traversées de routes
- Tracés de câbles
- Installations de fibre optique
- Regards sous chaussée ou changements de niveau
- Installations recouvertes de neige
- Caches militaires
- Points de levé topographique
- Installations septiques
- Points de réparation
- Conduites non métalliques



OmniMarker II

**N° de série : 0848854435**  
**Type : Bleu/Eau**  
ID de l'élément : 50  
Numéro de l'installation : 5453468  
Type d'installation : Conduite principale d'eau  
Matériau : Polychlorure de vinyle  
Type de conduite : Distribution



OmniMarker-ID










La structure de bobine à grand diamètre à auto-nivellement brevetée des OmniMarkers II / OmniMarker-ID garantit une localisation précise.



### SPÉCIFICATIONS OMNIMARKER :

TAILLE	Diamètre 4,0 pouces (100 mm) min.
POIDS	0,3 lb (0,15 kg)
POIDS D'EXPÉDITION	11,3 lbs par carton de 30 (5,2 kg par carton de 30)
PORTÉE DE DÉTECTION PASSIVE	5 pieds typique (1,5 mètre)
PORTÉE DE LECTURE OMNIMARKER ID	5 pieds typique (1,5 mètre)
TYPE DE CHAMP	Dipôle vertical
MATÉRIAU EXTERNE	Polyéthylène haute densité

### INFORMATIONS DE COMMANDE :

APPLICATION	COULEUR	FRÉQUENCE	OMNIMARKER II	OMNIMARKER ID
Eau Non Potable	Violet 	66.4 kHz	OM-01	OM01-ID
Télévision par Câble	Orange Noir 	77.0 kHz	OM-02	OM02-ID
Gaz	Jaune 	83.0 kHz	OM-03	OM03-ID
Fibre Optique	Jaune Noir 	92.0 kHz	OM-04	OM04-ID
Téléphone	Orange 	101.4 kHz	OM-05	OM05-ID
Sanitaire	Vert 	121.6 kHz	OM-06	OM06-ID
Europower	Bleu Rouge 	134.0 kHz	OM-07	OM07-ID
Eau	Bleu 	145.7 kHz	OM-08	OM08-ID
Électricité	Rouge 	169.8 kHz	OM-09	OM09-ID

Siège de Tempo : **OmniMarker ID 04/26**  
**Tempo Communications, Inc.**  
 1390 Aspen Way, Vista, CA, 92081, États-Unis / Tél. : 800 642 2155  
**Amérique latine et Asie-Pacifique** : Tél. : +1 760 510 0558  
**EMEA** : Tél. : +44 (0) 1633 927050 / e-mail : emeasales@tempocom.com  
**Inde et SAARC** : e-mail (ventes) : indiasales@tempocom.com  
 Suivez-nous @TempoComms  
 e-mail (technique) : indiasupport@tempocom.com



Vision Renouvelée. Innovation en Avant.






 Follow us @TempoComms